

Minidomo para Uso Interior, Día&Noche 1/4", 500 Tvl de Resolución

HIKVISION



CARACTERÍSTICAS

- Cámara Minidomo para uso interior
- Diseño compacto
- Conmutación Día/Noche automático
- Auto balance de blancos, control automático de ganancia, disparador electrónico y compensación de luz de fondo
- Lente 3.6mm
- Sincronización interna
- 1/4" DIS (Digital Image System)
- Posicionamiento 3-axis, permite ajustar la posición de la cámara para una óptima ubicación (pan/til/rotación)

ESPECIFICACIONES	
Sensor de Imagen	Chip 1/4" DIS
Señal del Sistema	NTSC / PAL
Pixeles efectivos	640(H) x 480 (V)
Iluminación mínima	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
	0.28 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Tiempo de disparo	NTSC: 1/30 s a 1/15,000 s
	PAL: 1/25 s a 1/15,000 s
Lentes	2.8mm @F2.0
	Angulo de visión: 66.2° (2.8mm)
Montaje de lente	M12
Ajuste de angulo	Pan: 0-355°, Tilt: 0-90°, Rotación: 0-355°
Día/Noche	Electrónico
Resolución horizontal	500 TVL
Sincronización	Sincronización Interna
Salida de Video	1 Vp-p salida compuesta (75 ohm / BNC)
Nivel de ruido	Mas de 52 dB
General	
Condiciones de operación	-40°C a 60°C
	Humedad 90% o menos (no-condensada)
Alimentación	12 VDC +/- 10%
Consumo	máximo 0.5 W
Dimensiones	Ø 97.8 x 64.4 mm
Peso	300 g

DIMENSIONES

